

P. Andersen Søn A/S
 Dynamovej 12B, 2860 Søborg
 Tlf. 44944688
 Fax. 44948089
 sb@p-andersen.dk
 www.p-andersen.dk

Værktøjsoversigt Rørbukning / Rørvalsning

| Rørdim | Gods | | | | Fast bukkeradius (Middel) | | | Variabel radius (valsning) | Lokning |
|--|-------|-----|-----|----|------------------------------|--------|--------|-------------------------------|---------|
| | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3+ | | | | | |
| CNC 65: Bukker med fast bukkeradius, Valser med variabel radius (+roterer), samt lokker huller i samme operation | ø8 | x | x | x | | 25 | | 80-10000 | |
| | ø10 | x | x | x | | 25 | | | |
| | ø12 | x | x | x | | 40 | | 100-10000 | |
| | ø16 | x | x | x | | 40 | | 120-10000 | |
| | ø20 | x | x | x | | 37 | | 150-10000 | |
| | ø22 | x | x | x | x | 40 | 43 | 150-10000 | ø6 |
| | ø25,4 | | x | x | x | 50 | 70 | 150-10000 | ø6 |
| | ø26,9 | | | x | x | 55 | | 200-10000 | |
| | ø30 | | x | x | x | 45 | 65 | 210-10000 | |
| | ø32 | | | x | x | 65 | | 230-10000 | |
| | ø33,7 | | | x | x | 68 | | | |
| | ø35 | | | x | x | 65 | | 245-10000 | |
| | ø38 | | | x | x | 62,5 | | 266-10000 | ø6 |
| | ø40 | | | | x | 75 | 190 | 280-10000 | |
| | ø50 | | x | x | x | | | 350-10000 | |
| | ø51 | | x | x | | 150 | | | |
| | ø60 | | | x | x | 140 | 160 | 480-10000 | ø8 |
| | 20x30 | | | x | | 50 | | 250-10000 | |
| | 20x40 | | | x | | 100 | | | |
| 40x20 | | | x | | 100 | | | | |
| 40x40 | | | x | | 90 | | | | |
| NC 40: Traditionel rørbukker, NC styret, bukker med fast radius, bukker i flere plan. | ø8 | x | x | x | | Rm-26 | | | |
| | ø12 | | x | x | | Rm-32 | | | |
| | ø13 | | x | x | | Rm-32 | | | |
| | ø16 | | x | x | | Rm-48 | | | |
| | ø19 | | x | x | | Rm-56 | Rm-85 | | |
| | ø20 | | x | x | | Rm-35 | | | |
| | ø22 | | x | x | x | Rm-45 | Rm-60 | | |
| | ø25 | x | x | x | | Rm-72 | Rm-135 | | |
| | ø25,4 | x | x | x | x | Rm-60 | Rm-135 | | |
| | ø26,9 | | | x | x | Rm-60 | | | |
| | ø28 | | x | x | x | Rm-81 | | | |
| | ø32 | | x | x | x | Rm-93 | | | |
| | ø33,7 | | x | x | x | Rm-90 | | | |
| | ø35 | | x | x | | Rm-105 | | | |
| ø38 | | x | x | | Rm-101 | | | | |
| ø40 | | x | x | | Rm-90 | Rm-120 | | | |

Bukkeradius markeret med RØD kan køre buk/vals i samme opstilling.